



MB Series

Immer und überall mobil mit der SATO MB Series

Diese leichtgewichtigen mobilen Drucker begleiten Sie überall auf Ihren Druckeinsätzen. Erhältlich als 2- oder 4-Zoll Modell sind sie ausgestattet mit einer einfachen Etikettenbefüllung und einer Vielzahl von Anschlußmöglichkeiten zur bedienerfreundlichen Benutzung.

- ✓ Platzoptimiertes Design
- ✓ Leichtgewichtig
- ✓ Schutzgehäuse
- ✓ Kompatibel zu PDA
- ✓ Einfach zu Tragen
- ✓ 2-farbiger Druck
- ✓ Bluetooth Option

Mobil - Immer an Ihrer Seite durch leichtgewichtiges und platzoptimiertes Design. Die MB Series ist einfach am Gürtel oder mittels Schulterriemen zu tragen, um jederzeit für Ihren Druckeinsatz bereit zu sein.

Einfache Handhabung - Müheloses Drucken durch einfache Etikettenbestückung und bedienerfreundliche Kontrolle des Ausdrucks.

Leichte Anschlußmöglichkeit - Beide Drucker sind kompatibel zu Palm OS und Windows CE 3.0, so daß die Daten via Palm an den Drucker übertragen werden können. Drahtlose Kommunikation durch eine Bluetooth und Ir-DA Option möglich.

Zahlreiche Anwendungen - Mobiles Drucken, Preisauszeichnung, Behälter- und Lagerortetikettierung, Lagerkennzeichnung, Produktkennzeichnung, Point-of-Sales Vorgänge, Belegdruck.

Compact Series



MB 200

MB 400

Drucktechnik	Thermodirekt	
Auflösung	8 dots/mm (203 dpi)	
Geschwindigkeit	Bis zu 62.5 mm/Sek (2.5 ips)	Bis zu 50 mm/Sek (2 ips)
Max. Druckbreite	48 mm (1.9")	104 mm (4.1")
Max. Drucklänge	160 mm (6.3")	297 mm (11.7")
Materialgröße	Min. 28.4 mm (1.1") B x 16 mm (0.6") L Endlosmodus: Max. 58 mm (2.2") B x 163 mm (6.4") L Spendemodus: Max. 58 mm (2.2") B x 163 mm (6.4") L	Min. 53 mm (2") B x 28 mm (1.1") L Endlosmodus: Max. 114 mm (4.5") B x 300 mm (11.8") L Spendemodus: Max. 114 mm (4.5") B x 184 mm (7.2") L
Abmessung	94 mm B x 120 mm T x 64 mm H (3.7" B x 4.7" T x 2.5" H)	190 mm B x 80 mm T x 139 mm H (7.5" B x 3.1" T x 5.5" H)
Gewicht	430 g mit Batterie	960 g mit Batterie
Zubehör	Gürtelriemen	Schulterriemen

Druckmodus:

Endlos- oder Spendemodus

CPU:

32 bit SH3 RISC Prozessor/ 133 Mhz

Materialarten:

Selbstklebeetiketten
Max. 0.18 mm (0.007") Materialstärke
Max. 26.5 mm (1.04") Kerninnendurchmesser
Max. 58 mm (2.3") Rollendurchmesser
Außengewickelt

Etikettenerkennung:

Reflektionssensor für I-Mark und Durchlichtsensor (Etikettenlücke)

Schnittstellen:

- Serielle - RS232 (Standard)
- Ir-DA - Ver 1.2 (Standard)
- Bluetooth (Optional)

Strichcode Symbologien:

Linear: UPC-A/E, EAN-8/13, Code 39/93/128, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, UCC/EAN 128, NW-7
2-Dimensional: PDF417, Maxicode, QR Code

Selbsttest:

Druckkopf, Akkuladung, Etikettenende, Druckkopfverriegelung, Testdruck

Kompatibel:

Palm OS 3.0
Windows® CE 3.0

Stromversorgung:

AC100-240V; 50/60 Hz oder optional Akku (Lithium Ion) mehr als 1500 mAh (7.2V)

Optionen:

Adapter, Akkuladegerät, Akku, Wasserabweisende Hülle (nur für MB 200), Wireless Bluetooth