

Magellan® 8100Ω

Mit OmegaTek™ Produktivitätstechnologie



Funktionen:

- OmegaTek™ Produktivitätstechnologie
- Verbesserte All-Weighs® Platten
- Dynamisches & ergonomisches 5-seitiges Scannen
- Unterstützt alle gängigen Host-Schnittstellen
- FirstStrike™ Advanced Dekodiersoftware
- Flash-Memory für leichte und kostengünstige Upgrades
- Spannungsversorgte RS-232 Schnittstelle für einfache Integration eines Handheld Scanners
- Host Download
- Diagnostic Reporting
- RSS Dekodierung
- Optionale EAS-Funktionen
- Sunrise 2005 konform



Mechanisch

Länge & Gewicht

Modell	Scanner/Waage	Länge	Gewicht
8100Ω	Scanner Kurz	35,3 cm / 13,9"	5,9 kg / 13,0 lb
8101Ω	Scanner Mittel	39,9 cm / 15,7"	6,9 kg / 15,0 lb
8102Ω	Scanner/Waage Mittel	39,9 cm / 15,7"	8,2 kg / 18,0 lb
8103Ω	Scanner Lang	50,8 cm / 20,0"	6,9 kg / 15,0 lb
8104Ω	Scanner/Waage Lang	50,8 cm / 20,0"	9,1 kg / 20,0 lb

Breite: 29,2 cm / 11,5"

Tiefe (unter Ladentisch): 10,2 cm / 4,0"

Höhe (über Ladentisch): 13,0 cm / 5,1"

Kapazität Waage

Kapazität: 999 kg – 15 kg / 30,0 lb (Schnittstellenabhängig)

Minimale Wägeschritte: 0,005 kg / 0,01 lb

Vibrationsunempfindlichkeit: 4 programmierbare Filtereinstellungen

Maximales Statisches Gewicht: 68 kg / 150 lb

Waagenabgleich: Nur Kalibrierung

Optisch

Scanlinien: 48

Motorgeschwindigkeit: 4500 rpm

Scanrate: 3.600 Linien/Sek.

Scanbereich: 360°

Gelesene Seiten: 5

Lesehöhe: 15,2 cm / 6,0"

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich

Betrieb: 10° to 40° C / 50° to 104° F

Lagerung: -40° to 70° C / -40° to 158° F

Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95% nicht kondensierend

Dekodierfähigkeit

Der Magellan® 8100Ω unterscheidet automatisch zwischen den folgenden Barcodes:

- UPC Versionen A & E
- UPC Zusätze (Bookland & Coupon-Code)
- UPC Erweiterung (Sub 2 oder P2, Sub 5 oder P5 & C128)
- Reduced Space Symbology (RSS-14, ausgeweitet & verkürzt)
- EAN 8, 13
- JAN 8, 13
- EAN/JAN two label
- UCC/EAN 128
- Code 39 (mit vollständigem ASCII)
- Code 128
- Code 93
- Interleaved 2 von 5
- Italienischer Pharmacode
- Codabar/NW7
- MSI/Plessey

Data Sheet

Elektrisch

AC Stromanschluss

100-250 VAC, 50-60 Hz

8 Watt (nominal)

12 Watt (Maximum)

4 Watt (Standbymodus)

Kommunikation

Host: Wählen Sie: IBM 46XX, RS-232 oder IBM USB.

Andere:

Spannungsversorgte RS-232 Schnittstelle

Anschluss an die Schnittstelle der Waage

Anschluss an separates Waagendisplay


EAS Interlock Schnittstelle

Sicherheitsbestimmungen

Elektrisch: IRAM (Argentinien), AS/NZS 60950 (Australien), CSAC22.2 No. 60950 (Kanada), EN60 950 (TÜV Europa), PSE Mark (Japan); UL 60950 (USA)

Emissionen: FCC part 15, Klasse B (USA); AS/NZS 3548 (Australien/Neuseeland); EN 55022-B (Europa); CISPR 22-B, VCCI-B (Japan)

Lasersicherheit: Klasse IIa Laser Produkt (ACHTUNG:

 Laserlicht – nicht in den Strahl sehen); IEC 825 Klasse 1, EN60 825 Klasse (Europa)

Beschränkung der Verwendung Gefährlicher Stoffe: entspricht RoHS, EU



Gewichte und Abmessungen: Australien; Kanada; 90/384/EEC (Europa); Mexiko; Neuseeland; USA (NIST Handbuch 44)

Zertifizierungsunterlagen und weitere Leistungen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Datalogic Scanning Vertreter.

Andere

EAS Kompatibel: Integrierte EAS Hardware arbeitet mit Counterpoint IV, VI und VII Modellen von Checkpoint® Systemen.

Gute Leseergebnisse mit Sensomatic®.

DATALOGIC™

Datalogic Scanning, Inc.

Toll free: 1 800 695 5700

International: 1 541 683 5700

E-mail us at: scanning@datalogic.com

www.datalogic.com



Copyright © Datalogic Scanning Inc. 2005-2007. Alle Rechte vorbehalten. In vollem Umfang geschützt nach amerikanischem und deutschem Recht. Das Kopieren oder Ändern dieses Dokuments ist ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von Datalogic Scanning, Inc. verboten. • Datalogic Scanning, Inc. in Eugene, Oregon, USA ist ISO registriert durch NQA. • Magellan und das Datalogic Logo sind eingetragene Warenzeichen der Datalogic Scanning, Inc. • Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer entsprechenden Eigentümer. • Zusätzliche Informationen hinsichtlich dieses Produkts oder anderer Datalogic-Produkte und Dienstleistungen finden Sie auf unserer Homepage unter: www.datalogic.com. • Produktspezifikationen können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

R40-0119-GR US-F Q207